Proop Black Eco

ECO SERİSİ HMI PANELLER



Çoklu dil desteği,
Free Type ve Windows Font desteği,
Kullanıcı resim kütüphanesi tanımlama,
Simulasyon özelliği,
Video oynatma özelliği.

C/C++ gerçek zamanlı programlama,
BACNET MSTP ve
MODBUS-RTU/-ASCII (Master/Slave) haberleşme,
OMRON Host Link, DELTA DVP Serisi PLC'ler ile uyumlu.

ARM Cortex-A Serisi

512 MB
DDR3 SDRAM

8GB eMMC

50000 saat
Arka Işık Ömrü



Genel Teknik Özellikler

Sistem Kaynakları	
Haberleşme Portları	1x RS-232 + 1x RS485 +1x USB host + 1x USB device
Gerçek Zaman Saati	Yerleşik

Ekran	
LCD Aydınlatma	Led
Ekran Dokunma Metodu	Rezistif Analog

Çevresel Koşullar	
Koruma Sınıfı	Ip65
Çalışma Sıcaklık /Nem	0…50°C / 0…90%RH
Depolama Sıcaklığı	-20…60°C

Güç	
Çalışma Gerilimi	18…30Vdc
Güç Tüketimi	5W (4.3",5") , 6W (7")
RTC Batarya/Ömrü	Cr2032 lityum pil , 3V / 10yıl

Ürün kodları

Proop Black Eco	Ekran	Ekran Renkleri	Ekran Çözünürlüğü	Parlaklık (Cd/m2)	Cihaz Ölçüleri	Panel Kesiti	Ağırlık
Proop.black-4.eco	4.3'' TFT	260K renk	480x272	530	153x105x50mm	143x97mm	350gr
Proop.black-5.eco	5'' TFT	260K renk	800x480	330	153x105x50mm	143x97mm	350gr
Proop.black-7.eco	7'' TFT	260K renk	800x480	300	206x152x50mm	196x142mm	700gr